



Комплектующие для насосно-смесительных групп



Комплект отсечной арматуры для подключения котельного контура к коллектору «Поколение 8»

Данный комплект позволяет отсечь сборку «насосные группы- коллектор» от котлового контура, заполнить или слить ее без опорожнения котла. Сторона подключения к распределительному коллектору «Поколение 8» — НГ 1 1/2", сторона подключения труб котлового контура — ВР 1". В состав входят 2 шаровых крана ВР 1" x НГ 1 1/2" («американка»), 2 крана 1/2" для слива/заполнения.

Наименование	Артикул
Отсечная арматура котельного контура	ME 45401.1



Комплект переходников для монтажа насосной группы на распределителях других производителей

Позволяет на коллектор, у которого патрубки меньшего диаметра и без накидных гаек, надевать насосные группы Meibes.

Условный проход, мм	Днар, (резьба)	Двн., (резьба)	Артикул
DN 25	1 1/2"НГ	1"ВР	ME 66305.1
DN 25	1 1/2"НГ	1 1/4"ВР	ME 66305.2
DN 25	1 1/2"НГ	1 1/2"НР	ME 66305.5



Цанговое соединение для подключения контура

Цанговое соединение создает быстроразъемное соединение между медным трубопроводом и ответным патрубком насосной группы «Поколение 8». Для обеспечения герметичного соединения достаточно просто хорошо зажать стягивающую гайку с зажимным кольцом вокруг медного трубопровода соответствующего диаметра.

Условный проход, мм	Артикул
переходник с нас. группы на мед. трубу 1" x 28 мм	ME G 29611.14
переходник с нас. группы на мед. трубу 1 1/4" x 35 мм	ME G 29611.15

Комплект подключения расширительного бака

Позволяет быстро смонтировать на стене небольшой расширительный бак диаметром до 440 мм.

В комплект входит гибкий шланг Ду 20мм (длиной 700 мм) в оцинкованной оплетке, угловой кронштейн, быстроразъемная МАГ-муфта с подключением расширительного бака — НГ 3/4" (позволяет быстро снять бак без его опорожнения и слива системы отопления), комплект дюбелей.

Условный проход, мм	Артикул
Комплект подкл. расш. бака	ME 66326.11

Универсальное подключение распределительной системы к напольному котлу

Состав: колено подающей линии — жесткая труба в термоизоляции, колено обратной линии — гофрированная труба из нержавеющей стали (1м) в термоизоляции. В комплекте две НГ 1 1/2" с плоским уплотнением для подключения контура.

Два крестовидных распределителя Ду 25/32 мм (свободные выходы могут быть использованы для подключения бойлера ГВС).

Группа безопасности Тип К с жестким коленом подключения, группа подключения РБ.

Условный проход, мм	Артикул
Универсальное подключение Ду 25/32 мм	ME 66362 FR

Группа обвязки Котел-Бойлер ГВС

Комплект поставки: два запорных шаровых крана 1" (ВРхНР), обратный клапан, автоматический воздухоотводчик, сливной кран, отводы 1" (ВРхНР) для подключения к бойлеру.

Внимание! Соединительные трубы в комплект поставки не входят. Возможно использовать трубу Inoflex и фитинги FixLock DN25.

Условный проход, мм	Артикул
1" с насосом Grundfos UPS 25-40	ME 66356 OS

