



### Перепускной клапан

Для автоматического поддержания заданного перепада давления между подающей и обратной линиями. Подключение 3/4" ВР.

| Условный проход, мм           | Артикул    |
|-------------------------------|------------|
| Межосевое расстояние = 125 мм | ME 69072.4 |
| Межосевое расстояние = 200 мм | ME 69072.2 |



### Запорный шаровый кран из латуни

Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Meibes (без накидной гайки и прокладки) для подключения циркуляционного насоса.

| Условный проход, мм       | Артикул  |
|---------------------------|----------|
| FL x ВР 1" (Ду 25 мм)     | ME 61810 |
| FL x ВР 1 1/4" (Ду 32 мм) | ME 61840 |

FL = фланец ВР = Внутренняя резьба.




### Запорный шаровый кран из латуни с обратным клапаном

Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Meibes (без накидной гайки и прокладки) для подключения циркуляционного насоса. Внутри крана располагается встроенный обратный клапан.

| Условный проход, мм       | Артикул  |
|---------------------------|----------|
| FL x ВР 1" (Ду 25 мм)     | ME 61851 |
| FL x ВР 1 1/4" (Ду 32 мм) | ME 61861 |

FL = фланец ВР = Внутренняя резьба.



### Адаптер 1"ВР x 1"НР с отводом 1/2" ВР

Для подключения погружных датчиков температуры или давления, кранов слива/наполнения к насосным группам «Поколение 8».


| Наименование | Артикул     |
|--------------|-------------|
| Адаптер      | ME 90256.10 |



### Накидная гайка в комплекте с уплотнением для подключения циркуляционных насосов DN25

Данная гайка используется как запчасть для групп UK/MK и коллекторов «Поколение 8». Может надеваться на фирменные фланцы Meibes и создавать посадочное место для насосов Ду 25 мм (в насосной группе, необходимо 2 шт.) и посадочное место для насосной группы непосредственно на самом коллекторе «Поколение 8».

| Условный проход, мм                                                     | Артикул     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| НГ 1 1/2" для фланца 1" (в т.ч. «Поколение 8») для кранов 61810 и 61851 | ME 43.550 D |



### Накидная гайка в комплекте с уплотнением для подключения циркуляционных насосов DN32

Данная гайка используется как запчасть для групп UK/MK. Позволяет на группу Ду 32мм монтировать насос Ду 32 мм (необходимо 2 комп.).

| Условный проход, мм                                 | Артикул     |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Гайка 2" с отверстием под фланец Meibes UK/MK 32 мм | ME 42602.02 |
| Плоское уплотнение EPDM (верхнее)                   | ME 58110.06 |
| Шайба                                               | ME 42634    |
| Плоское уплотнение EPDM (нижнее)                    | ME 58110.06 |