


КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ И КРАНЫ ЗАПОРНЫЕ

MEIMix/MEIDRIVE. 3-х ходовые смесительные клапаны с электроприводом

3-х ходовые смесительные клапаны с сервомоторами для управления температурой теплоносителя в отопительном контуре, диапазон калибров Ду 15-50 мм. Корпус смесителей выполнен из красной латуни CW6xx, уплотнения — EPDM. Диапазон рабочих температур 2 °С — 110 °С (130 °С кратковременно). PN 10 бар.

3-х ходовые смесительные клапаны, подключения — внутренняя резьба (ВР)



Усилие 10 Н*м



АС 230 В	ME ST 10230	ME STR 10230	ME STM 10230
Кр. момент, Н*м	10	10	10
Управление	3-точ.	вкл./выкл.	3-точ.
Время выбега, с	135	135	135
Диапазон установки температуры, °С			+20...+80°С
Цена сервомотора, евро/ед.	152,34	172,30	257,40

ВР	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Артикул
1/2"	15	2,5	ME 03152.5
3/4"	20	4	ME 032004
3/4"	20	6	ME 032006
1"	25	8	ME 032508
1"	25	12	ME 032512
1 1/4"	32	15	ME 033215
1 1/4"	32	18	ME 033218
1 1/2"	40	26	ME 034026
2"	50	40	ME 035040

Комплект автономного смесительного контура (теплый пол)



Артикул	Ду, мм
ME S20STM10230	20
ME S25STM10230	25
ME S32STM10230	32

Состав комплекта:

- Электрический трехпозиционный сервомотор STM 10/230 со встроенным термостатом
- 3-х ходовый смеситель на выбор:
 - ME 032006
 - ME 032008
 - ME 033215

Комплект смесительного контура (для использования с погодозависимым контроллером)



Артикул	Ду, мм
ME S20ST10230	20
ME S25ST10230	25
ME S32ST10230	32

Состав комплекта:

- Электрический трехпозиционный сервомотор ST 10/230
- 3-х ходовый смеситель на выбор:
 - ME 032006