

## Сепараторы воздуха и шлама Flamco Smart Eco plus

С 22 mm — ¾", 1" — 1¼" и 1½" — 2". Все модели оснащаются теплоизоляцией EPP. Материал теплоизоляции EPP имеет толщину 20 мм и значение сопротивления изоляции ( $\lambda$ ) от 0,036 Вт / мК. Для корпуса сепаратора, был использован

стойкий к давлению до 10 бар и температуре 120°C стойкий высокотехнологичный пластик. Деаэратор, рабочая зона и подключение выполнены из латуни.



### Flamcovent Smart EcoPlus

Тип	Подкл.	Kv [m³/h] с ΔP 1 bar	Размеры				Вес [кг]	Артикул
			Глубина	Ширина	Высота*	Ширина**		
Flamcovent Smart 3/4" EP	3/4"	13,3	164	151	174	194	1,0	FL30011
Flamcovent Smart 22 mm EP	22 mm	13,3	164	151	174	194	1,0	FL30012
Flamcovent Smart 1" EP	1"	24,0	189	135	220	233	1,2	FL30013
Flamcovent Smart 1 1/4" EP	1 1/4"	33,3	199	157	220	233	1,4	FL30014
Flamcovent Smart 1 1/2" EP	1 1/2"	60,3	224	176	263	279	1,9	FL30015
Flamcovent Smart 2" EP	2"	92,7	237	187	263	279	2,3	FL30016

\* Размер с горизонтальным расположением подключения

\*\* Размер с вертикальным расположением подключения



### Flamco Clean Smart EcoPlus

Тип	Подкл.	Kv [m³/h] с ΔP 1 bar	Размеры				Вес [кг]	Артикул
			Глубина	Ширина	Высота*	Ширина**		
Flamco Clean Smart 3/4" EP	3/4"	13,3	164	151	196	216	1,0	FL30031
Flamco Clean Smart 22 mm EP	22 mm	13,3	164	151	196	216	1,0	FL30032
Flamco Clean Smart 1" EP	1"	24,0	189	153	241	255	1,2	FL30033
Flamco Clean Smart 1 1/4" EP	1 1/4"	33,3	199	157	241	255	1,4	FL30034
Flamco Clean Smart 1 1/2" EP	1 1/2"	60,3	224	176	285	300	1,9	FL30035
Flamco Clean Smart 2" EP	2"	92,7	237	187	285	300	2,3	FL30036

\* Размер с горизонтальным расположением подключения

\*\* Размер с вертикальным расположением подключения



### Flamcovent Clean Smart EcoPlus

Тип	Подкл.	Kv [m³/h] с ΔP 1 bar	Размеры			Вес [кг]	Артикул
			Глубина	Ширина	Высота*		
Flamcovent Clean Smart 3/4" EP	3/4"	13,3	164	151	258	1,3	FL30051
Flamcovent Clean Smart 22 mm EP	22 mm	13,3	164	151	258	1,3	FL30052
Flamcovent Clean Smart 1" EP	1"	24,0	189	153	335	1,6	FL30053
Flamcovent Clean Smart 1 1/4" EP	1 1/4"	33,3	199	157	335	1,7	FL30054
Flamcovent Clean Smart 1 1/2" EP	1 1/2"	60,3	224	176	403	2,4	FL30055
Flamcovent Clean Smart 2" EP	2"	92,7	237	187	403	2,8	FL30056