Flamco Clean

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип	Соединение	Вес [кг]	Емкость [л]	Размеры *			Артикул
				Ø [мм]	H. [мм]		
Flamco Clean 22	22 mm	1,4	0,22	118	196	1	FL28029
Flamco Clean 3/4	3/4" F	1,4	0,22	118	196	1	FL28030
Flamco Clean 1	1" F	1,8	0,35	100	216	1	FL28031
Flamco Clean 1 1/4	1 1/4" F	2,4	0,48	114	237	1	FL28032
Flamco Clean1 1/2	1 1/2" F	2,5	0,48	114	237	1	FL28033
Flamco Clean 2	2" F	2,6	0,75	131	255	1	FL28034

* Включая соединения.

Flamco Clean V

- Монтаж на вертикальных нагнетательных трубах.
- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип	Соединение	Вес [кг]	Емкость [л]	Размеры *			Артикул
				Ширина [мм]	H. [мм]		
Flamco Clean V 3/4	3/4" F	2,15	0,4	158,0	223	1	FL28035
Flamco Clean V 1	1" F	3,20	0,5	184,0	247	1	FL28036
Flamco Clean V 1 1/4	1 1/4" F	3,05	0,5	184,0	247	1	FL28037

* Включая соединения.

Flamco Clean EcoPlus

- В комплект включена изоляция из стиропора.
- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип	Соединение	Вес [кг]	Емкость [л]	Размеры * Д x Ш x В [мм]		Артикул
Flamco Clean EcoPlus 3/4	3/4" F	1,4	0,22	102 x 113 x 157	1	FL28630
Flamco Clean EcoPlus 1	1" F	1,8	0,35	110 x 117 x 175,5	1	FL28631
Flamco Clean EcoPlus 1 1/4	1 1/4" F	2,4	0,48	116 x 121 x 196	1	FL28632
Flamco Clean EcoPlus 1 1/2	1 1/2" F	2,5	0,48	116 x 121 x 196	1	FL28633
Flamco Clean EcoPlus 2	2" F	2,6	0,75	125 x 135 x 258	1	FL28634

* Размеры, включая изоляцию.