


Flamcovent F — PN 10

- Фланцевые соединения.
- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.



Тип	Емкость [л]	Соединение *		Размеры			Вес [кг]		Артикул
		[DN]	[мм]	В [мм]	Е [мм]	Н [мм]			
Flamcovent 50 F	8	50	60	350	338	470	13,1	1	FL28141
Flamcovent 65 F	8	65	76	350	338	470	14,1	1	FL28142
Flamcovent 80 F	25	80	89	470	435	621	22,4	1	FL28143
Flamcovent 100 F	25	100	114	470	435	621	24,8	1	FL28144
Flamcovent 125 F	59	125	140	635	515	790	45,6	1	FL28145
Flamcovent 150 F	60	150	168	635	510	790	50,0	1	FL28146
Flamcovent 200 F	123	200	219	774	670	970	79,5	1	FL28147
Flamcovent 250 F	287	250	273	990	892	1277	154,0	1	FL28148
Flamcovent 300 F	333	300	324	1016	1032	1442	184,0	1	FL28149
Flamcovent 350 F	646	350	356	1214	1109	1586	304,0	1	FL28150
Flamcovent 400 F	731	400	406	1220	1252	1759	346,0	1	FL28152
Flamcovent 500 F	1384	500	508	1580	1470	2090	635,0	1	FL28154
Flamcovent 600 F	2390	600	610	1870	1760	2485	1028,0	1	FL28156

* В соответствии с EN 1092-1 PN16.

Дополнительные принадлежности для Flamcovent



Автоматический воздухоотводчик

Для Flexvent Super, Flamcovent

Тип	Назначение	Макс. рабочее давление [бар]	Поплавок			Артикул
			короткий	долго		
Запасная крышка клапана 10 S	Flamcovent 22 mm — 2", Flexair DN 65 — 600	10	✓	-	1	FL28554
Запасная крышка клапана 10 L	Flamcovent (Clean) DN 50 — 650, Flexbalance, Flexbalance Plus	10	-	✓	1	FL28555



CE N° 0343
9120/EC-RED

Flamco IsoPlus

- Изоляция Flamco IsoPlus для использования с Flamcovent S+F и Flamco Clean S+F.
- Изоляция из мягкого пеноматериала из меламиновой смолы с облицовкой из полистирола и термоформованным кожухом, изготовленным глубокой вытяжкой.
- Класс волокна B2 в соответствии с DIN 4102.
- Термостойкость — до 120 °C (393 K).
- Цвет: белый/алюминий, RAL 9006.
- На меламиновую смолу нанесен наружный слой полистирола (толщиной 1 мм)
- Изоляционные скорлупы крепятся специальными застежками-липучками.
- Легко монтируется и демонтируется.
- Доступно для Flamcovent S+F и Flamco Clean S+F с соединениями от DN 50 до DN 200.
- Все материалы Flamco IsoPlus пригодны для переработки

Тип	Размеры		Вес [кг]		Артикул
	Ø [мм]	В [мм]			
Flamco IsoPlus 50	285	510	1,5	1	FL28160
Flamco IsoPlus 65	285	510	1,5	1	FL28161
Flamco IsoPlus 80	400	660	2,5	1	FL28162
Flamco IsoPlus 100	400	660	2,5	1	FL28163
Flamco IsoPlus 125	500	810	3,5	1	FL28164
Flamco IsoPlus 150	500	810	3,5	1	FL28165
Flamco IsoPlus 200	560	1010	5,0	1	FL28166