

FLAMCO CLEAN. СЕПАРАТОРЫ ШЛАМА СТАЛЬНЫЕ

Служит для удаления твердых частиц из системы. Присутствие таких частиц может, например, повредить насос или водонагреватель.

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.



Flamco Clean S




Flamco Clean F

Возможно исполнение :

- S-приварное
- F-фланцевое

Flamco Clean F

Фланцевые соединения.



Тип	Емкость [л]	Соединение*		Вес [кг]	Размеры				Артикул
		[DN]	[мм]		B [мм]	E [мм]	H [мм]		
Flamco Clean F 50	8	50	60,3	13.1	350	135	517	1	FL28188
Flamco Clean F 65	8	65	76,1	14.1	350	135	517	1	FL28189
Flamco Clean F 80	25	80	88,9	22.4	470	180	651	1	FL28190
Flamco Clean F 100	25	100	114,3	24.8	470	180	651	1	FL28191
Flamco Clean F 125	59	125	139,7	45.6	635	225	780	1	FL28192
Flamco Clean F 150	60	150	168,3	50.0	635	230	780	1	FL28193
Flamco Clean F 200	123	200	219,1	79.5	774	300	1013	1	FL28194
Flamco Clean F 250	287	250	273,0	154.0	990	400	1330	1	FL28195
Flamco Clean F 300	333	300	323,9	184.0	1016	420	1495	1	FL28196
Flamco Clean F 350	646	350	355,6	304.0	1214	490	1636	1	FL28197
Flamco Clean F 400	731	400	406,4	346.0	1220	520	1810	1	FL28198
Flamco Clean F 500	1384	500	508,0	635.0	1580	630	2140	1	FL28199
Flamco Clean F 600	2390	600	610,0	1028.0	1870	795	2535	1	FL28200

* В соответствии EN 1092-1 PN16.

Дополнительные принадлежности для Flamco Clean

Грязесъемник



Тип		Артикул
Грязесъемник	1	FL28560