

Установка деаэрации и подпитки ENA

Установка предназначена для централизованной деаэрации системной и подпиточной воды. Исключительные характеристики деаэрации и (дополнительно) подпитки при компактной, но надежной конструкции, не требующей для установки много пространства.

- Проста в эксплуатации.
- Сборка на месте не требуется.

- Соединение с системой: Rp ¾".
- Программируемое управляющее устройство с разъемом RS 485.
- Улучшенные возможности компьютерного управления.
- Уровень шума: прибл. 55 дБ.
- Максимальная рабочая температура: 70 °C.
- Максимальная температура окружающей среды: 45 °C.



ENA 5

Тип	Макс. раб. давл. [бар]	Рабочее давление [бар]	Размеры			Вес [кг]		Артикул
			В. [мм]	Д. [мм]	Н. [мм]			
ENA 5	6	1,0 — 2,5	490	320	710	28	1	FL17085



ENA 7 — 60

Тип	Макс. раб. давл. [бар]	Рабочее давление [бар]	Размеры			Вес [кг]		Артикул
			В. [мм]	Д. [мм]	Н. [мм]			
ENA 7	8	0,8 — 2,7	740	325	1270	40	1	FL17070
ENA 10	8	0,8 — 3,5	740	325	1270	40	1	FL17090
ENA 20	8	2,0 — 4,5	740	325	1270	45	1	FL17091
ENA 30	10	3,0 — 8,0	710	525	1270	60	1	FL17092

Датчик газа

Тип		Артикул
Датчик газа для ENA 7 — 30	1	FL17071

Тип	Длина [мм]	Подключение к		Вес [кг]		Артикул
		Система питьевой	воды			
NFE 1.1	355	Rp 1/2"	G 3/4"	3	1	FL23780
NFE 1.2*	355	Rp 1/2"	G 3/4"	3	1	FL23781