

Ингибитор Sentinel X100

Ингибитор для систем отопления и охлаждения

Для защиты систем отопления и охлаждения от накипи и коррозии после очистки рекомендуется залить в них ингибитор Sentinel X100.

- **Уникальная антикоррозийная формула, содержащая несколько высокоэффективных ингибиторов**

Защищает все типичные для систем металлы, эффективнее всего — алюминий.

- **Рекомендуется производителями котлов**


Соответствует требованиям по вводу в эксплуатацию для минимизации риска аннулирования гарантии на котел.

- **Несколько ингибиторов накипи**

Защита дорогостоящих компонентов, таких как теплообменники, от образования накипи.

- **Интеллектуальная формула со стабилизаторами pH**

Предотвращает колебания показателя pH, которые могут вызвать или ускорить коррозию дорогостоящих компонентов, таких как теплообменники и радиаторы.



Система Sentinel

Постоянная защита систем отопления, охлаждения и горячего водоснабжения благодаря...



ОЧИСТКЕ
С ПОМОЩЬЮ
НАДЛЕЖАЩЕГО
ОЧИСТИТЕЛЯ



ЗАЩИТЕ
С ПОМОЩЬЮ
ИНГИБИТОРА
X100



ОБСЛУЖИВАНИЮ
С ПОМОЩЬЮ
ТЕСТОВОГО
КОМПЛЕКТА

Применение

Формула ингибитора Sentinel X100 была разработана для обеспечения универсальной защиты от коррозии, образования накипи, возникновения шумов в котле и выделения водорода в любых системах отопления с косвенным нагревом, включая системы с алюминиевыми компонентами. Ингибитор Sentinel X100 можно использовать с любой водой: как с жесткой, так и с мягкой. Совершенно нетоксичный состав, который полностью поддается биологическому разложению.

Дозировка

1 литр ингибитора Sentinel X100 достаточно для стандартной системы отопления частного дома с 8-10 панельными радиаторами, т. е. 1 литр Sentinel X100 достаточно для обработки 100 литров воды отопительной системы. В более крупные системы следует заливать 2 л. Для достижения наилучшего результата систему рекомендуется очистить и промыть с использованием очистителя Sentinel X400 или Sentinel X800. Если система уже шумит по причине наличия известковых отложений в теплообменнике, ингибитор Sentinel X100 следует добавлять вместе с Sentinel X200.

Открытые системы: Залить продукт в расширительный бак или через любую другую легкодоступную точку с помощью подходящей дозирующей емкости..

Закрытые системы: Если система пуста, залить в любой удобной точке перед заполнением. Если система полная, с помощью подходящей дозирующей емкости залить через контур наполнения или через другую точку доступа.

Физические характеристики

Внешний вид: Прозрачная бесцветная, бледно-зеленая или бледно-желтая жидкость
Относительная плотность: 1,10 (20 °C)
pH (концентрация): 6,5 (прибл.)
Точка замерзания: -2,5°C

Указания по безопасности

Приведенная ниже информация позволит обеспечить соблюдение Правил контроля веществ, опасных для здоровья человека (COSHH). Полный паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Описание	Ингибитор для систем центрального отопления Водный раствор ингибиторов накипи и ингибиторов органической и неорганической коррозии.
Обращение	Избегать контакта с кожей и слизистой глаз. Держать в недоступном для детей и животных месте. Перед отправкой в отходы тщательно промыть пустую емкость водой.
Хранение	Держать контейнер плотно закрытым. Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
Разливы	Обильно промыть место разлива водой, воду собрать и утилизировать как отходы.
Первая помощь	Попадание на кожу: Сразу обильно промыть водой. При первых признаках раздражения обратиться к врачу. Попадание в глаза: Сразу обильно промыть проточной водой. Не смыкать веки. Обратиться за медицинской консультацией. Попадание внутрь: Прополоскать полость рта водой. НЕ провоцировать рвоту! Обратиться за медицинской консультацией.
Дополнительная информация	Непригодно для использования в системах питьевой воды. Не считается опасным для здоровья веществом. Не воспламеняется.

Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom.

Tel: +44 (0)1928 704 330 www.sentinelprotects.com